



УСЛОВНИ ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- информационен шкаф
- локална слаботоксова кутия
- звънчево телефонно табло със звънчеви бутони и домофонен говорител
- Ел. бр. - електрическа брава
- ЗФ - домофон
- звънчев бутон
- ТУ - розетка TV
- I - розетка за включване към интернет или телефон, RJ45

ОБЕКТ: ЖИЛИШНА СГРАДА СЪС ЗАНИМАЛНЯ, ФИТНЕС И ГАРАЖИ
 УПИ Х-6361 (ПИ 55871.515.6361), кв. 87, кв. Изток, гр. Перник
СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ
НИВО ±0.00

ПРОЕКТАНТ		СЪГЛАСУВАЛИ	
инж. А. СТОЯНОВ	Арх. К	арх. И. ПЕТКОВ	
	Инж. С. ДУНКОВ	инж. С. ДУНКОВ	
	Инж. А. БАЧЕВА	инж. А. БАЧЕВА	
	Инж. В. ВЕЛКОВА	инж. В. ВЕЛКОВА	
	Инж. С. ДУНКОВ	инж. С. ДУНКОВ	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 Илещин Резиденс ЕООД

архитектурна студио
 ИИ ЕС ПИ Дигитален Дизайн ООД
 гр. София 1618, ул. "Майстор Алеко Ризов" 8, МБ
 тел: 02 428 1414 е-мил: 0887 237 839; 0887 213 999 сайт: www.iespd.com; e-mail: iespd@iespd.com

ДАТА: ЧАСТ: ФАЗА: МАСШАБ: ЛИСТ:

Входящи слаботоксови кабели към информационен шкаф във вход "А" в 50mm PVC тръба (предмет на отделен проект)

Тръбата да се положи на дъното на копел с дълбочина 70cm и ширина в дъното край минимум 30cm, върху 10cm пясъчно легло или престаи пръст. На 80cm дълбочина да се постави предпазната лента.

Входящи слаботоксови кабели към информационен шкаф във вход "Б" в 50mm PVC тръба (предмет на отделен проект)

Тръбата да се положи на дъното на копел с дълбочина 70cm и ширина в дъното край минимум 30cm, върху 10cm пясъчно легло или престаи пръст. На 80cm дълбочина да се постави предпазната лента.